



# GENERATORI ELETTROSTATICI D.C.



## Generatore Elettrostatico - mod. GE-100-2



Il **Generatore Elettrostatico mod. GE-100-2** è una macchina di nuova concezione che permette di ottenere un floccaggio di alta qualità, oltre a garantire maggiore sicurezza durante la lavorazione. Consiste di due unità distinte e separate:

- **Generatore elettrostatico** dotato di un dispositivo "anti-stalattiti", che, in caso di eccessivo assorbimento di flock, permette all'erogatore di tensione di interrompersi per una frazione di secondo, provocando la caduta della stalattite. Questa operazione è automatica e permette di regolare il livello di assorbimento, dopo il quale il dispositivo si attiva.

- **Pannello di controllo**, che consente tutte le dovute regolazioni tramite i seguenti comandi:

- led di segnalazione bassa ed alta tensione
- regolazione di tensione e relativo display
- regolazione di corrente e relativo display
- allarme

Le caratteristiche tecniche della macchina sono:

- Elettronica altamente affidabile
- Tensione erogata stabile e costante, indipendente dalle condizioni di lavoro della floccatrice
- Amperaggio regolabile

### DATI TECNICI

Dimensioni	222 x 245 x 57 mm
Alimentazione / Potenza massima in uscita	230 V/50-60 Hz / 200 Watt
Regolazione corrente in uscita	0 - 2 mA
Regolazione voltaggio in uscita	0 - 100 KV
Precisione segnale corrente / Precisione segnale voltaggio	1% / 2%

Member of CISQ Federation



# AIGLE