


# GENERATORI ELETTROSTATICI D.C.



## Generatore Elettrostatico - mod. GE-100-1-EASY

Il **Generatore Elettrostatico mod. GE-100-1-EASY** è una macchina di nuova concezione che permette di ottenere un floccaggio di alta qualità, oltre a garantire maggiore sicurezza durante la lavorazione. Consiste di due unità distinte e separate:



- **Generatore elettrostatico** dotato di un dispositivo "anti-stalattiti", che, in caso di un eccessivo assorbimento di flock, fa sì che l'erogatore di tensione si interrompa per una frazione di secondo, provocando la caduta della stalattite. Questa operazione è automatica ed è possibile regolare il livello di assorbimento, dopo il quale il dispositivo si attiva.
- **Pannello di controllo integrato**, che consente tutte le dovute regolazioni tramite i seguenti comandi:
  - Led di segnalazione bassa ed alta tensione
  - Regolazione di tensione e relativo display
  - Regolazione di corrente e relativo display
  - Allarme

A caratterizzare la macchina sono l'elettronica altamente affidabile, la tensione erogata stabile e costante, indipendente dalle condizioni di lavoro della floccatrice, e l'ampereaggio regolabile.

Il generatore può essere collegato ad una pistola di floccaggio mod. Easy Flock, come da foto.

### TECHNICAL DATA

Dimensioni	222 x 245 x 57 mm
Alimentazione / Potenza massima in uscita	230 V/50-60 Hz / 80 Watt
Regolazione corrente in uscita	0÷1 mA
Massimo voltaggio in uscita	100 KV
Regolazione voltaggio in uscita	0÷50 KV
Precisione segnale corrente / Precisione segnale voltaggio	1% / 2%

Member of CISQ Federation



# AIGLE